

## AUTOMÓVIL



## Firehawk 900

Costilla central amplia y dividida por un canal que tiene 50% de la profundidad de banda de rodamiento para mejorar el manejo, respuesta al volante y brindar seguridad.

Amplias ranuras intermedias que mejoran el desalojo de agua en pavimento mojado.

Puentes de amarre en costillas intermedias que incrementan la rigidez y seguridad en el manejo.

Cuñas de ataque para desalojar el agua en pavimento mojado.

Bloques grandes con muescas que proporcionan orillas adicionales de tracción en diferentes superficies.

Anchos bloques en hombros que mejoran el rendimiento.

Costados estampados con la palabra "ROTATION", la que indica el sentido de giro.

Diseño estético que conserva la tradición Firestone y al mismo tiempo presenta el nuevo estilo de vida.

## DATOS TÉCNICOS

#										
CÓDIGO DE PRODUCTO	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	PR/LR	ANCHO DE RIN (pulgadas)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHURA DE SECCIÓN (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REVS. POR (km)	DIBUJO ORIGINAL (mm)	

FIREHAWK 900										
10426003	205/60R13	86H		6.00	576	209	261	569	8.5	
10225003	175/65R14	82H		5.00	584	177	267	563	8.5	
10267003	185/60R14	82H		5.50	579	187	264	567	8.5	
10267005	185/60R14	82H		5.50	579	187	264	567	8.5	
10278003	185/65R14	86H		5.50	506	189	236	648	8.4	
10278005	185/65R14	86H		5.50	506	189	236	648	8.4	
10333003	195/60R14	86H		6.00	589	200	269	558	8.5	
10333005	195/60R14	86H		6.00	589	200	269	558	8.0	
10470003	215/60R14	91H		6.50	614	221	279	534	8.7	
11442006	185/60R15	88H		5.50	603	189	277	544	8.5	
10319003	195/50R15	82V		6.00	577	201	267	568	8.5	
10323003	195/55R15	85V		6.00	595	195	272	551	8.5	
10338003	195/60R15	88H		6.00	615	201	282	533	8.5	
10353003	195/65R15	91H		6.00	635	200	289	517	8.5	
10353005	195/65R15	91H		6.00	635	200	289	517	8.5	
10431003	205/60R15	91H		6.00	627	209	287	523	8.5	
10431005	205/60R15	91H		6.00	627	209	287	523	8.5	
10472003	215/60R15	94H		6.50	639	221	291	513	8.8	
10400003	205/50R16	87V		6.50	612	214	283	536	8.5	
10415003	205/55R16	91V		6.50	632	214	291	519	8.5	
10382003	205/40R17	84V		7.50	596	212	278	550	8.5	
12636003	205/50R17	89V		7.50	596	212	278	550	8.5	
10505003	225/45R17	91V		7.50	634	225	293	517	8.8	
12635003	225/50R17	94V		7.00	658	233	304	498	8.8	