

CAMIONETA RADIAL



TRANSFORCE AT

La Transforce AT fue desarrollada para desempeño en todo tipo de terreno, sus costillas continuas con ranuras profundas proporcionan una excelente tracción en pavimento seco y mojado, además de reducir el desgaste irregular combinando así un diseño ideal de banda de rodadura.

5 ondas sonoras de "Ruido de Grado" para reducir apreciablemente el ruido de la llanta en las superficies del camino.

La construcción de esta llanta, suaviza las sacudidas y vibraciones en el camino, ofreciendo un mayor confort.

DATOS TÉCNICOS										
#	MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE SERVICIO	PR/LR	ANCHO DE RIN (pulgadas)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	ANCHURA DE SECCIÓN (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REVS. POR (km)	DIBUJO ORIGINAL (mm)	
TRANSFORCE AT										
10491003	215/80R15	111/109R		6.00	725	216	325	452	9.8	
10874100	215/85R16	115R	10	6.00	725	216	327	452	13.4	
10879100	225/75R17	116R		6.00	777	223	351	422	13.4	
10990100	235/80R17	120R		6.50	807	236	362	406	13.4	
10994100	245/70R17	108/104Q	6	7.50	777	259	351	422	13.5	
10939100	265/70R17	121R		8.00	804	272	361	408	13.4	